

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

1239/CPR/0827301

En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 09 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se certifica que el

Producto de construcción: **Mezclas bituminosas.**

Alcance de la certificación: **Ver Anexo.**

Fabricado y suministrado por: **ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A, (ASFALPASA)
Carretera Morata a Chinchón km 1,8
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)**

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y a ensayos adicionales de muestras tomadas en fábrica conforme a un plan de ensayos preestablecidos y que el organismo notificado TECNALIA R&I CERTIFICACION S.L. ha llevado a cabo la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza el seguimiento periódico, la evaluación y aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de las normas

EN 13108-1:2006+/AC:2008

EN 13108-2:2006+/AC:2008

EN 13108-5:2006+/AC:2008

EN 13108-7:2006+/AC:2008

y que el producto cumple con los requisitos mínimos exigidos.

Sistema de Evaluación de la Conformidad: **SISTEMA 2+**

Fecha de entrada de vigor: 22/06/2021
Fecha de actualización: 06/08/2024
Válido hasta: 16/08/2027
Nº serie: 082730109-E

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente

Este documento faculta al fabricante para fijar el marcado CE.

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por TECNALIA R&I CERTIFICACION

El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.tecnaliacertificacion.com



ANEXO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

1239/CPR/0827301

Producto de construcción: Mezclas bituminosas

Norma	Uso	Designación
EN 13108-1:2006+/AC:2008	Hormigón bituminoso.	AC 11 SURF 35/50 D AC 11 SURF 50/70 D AC 16 BASE 35/50 G AC 16 SURF 35/50 S AC 16 SURF 50/70 S AC 16 SURF 50/70 D AC 16 SURF BC 50/70 D AC 16 SURF 35/50 D AC 16 SURF 35/50 D (Mejorada con RARX 0,6%) AC 16 SURF 35/50 D (Modificada con RARX 0,9%) AC 16 SURF 35/50 D (Baja temperatura 140-150°C) AC 16 BIN 35/50 S AC 16 SURF 35/50 S Pórfido AC 16 SURF 50/70D Pórfido AC 16 SURF PMB 45/80-65 S Pórfido AC 16 SURF BC 35/50 D Pórfido AC 16 SURF PMB 45/80-65C 15 RAP AC 22 SURF 35/50 S Pórfido AC 22 SURF 35/50 D AC 22 SURF 35/50 S AC 22 SURF PMB 45/80-65 S Pórfido AC 22 BASE 35/50 G AC 22 BASE 35/50 G 15RAP AC 22 BASE 35/50 S AC 22 BIN 35/50 D AC 22 BIN 35/50 S AC 22 BIN 35/50 S RA15 AC 22 BIN 50/70 S AC 22 BIN BC 50/70 S AC 22 BIN PMB 25/55-65 S MAM AC 22 BIN PMB 10/40-70 S MAM AC 22 BIN 15/25 S MAM AC 32 BASE 15/25 G AC 32 BASE 35/50 G AC 32 BASE 35/50 G RA15 AC 32 BASE 50/70 G
EN 13108-2:2006+/AC:2008	Mezclas bituminosas para capas delgadas.	BBTM 11 A PMB 45/80-65 BBTM 11 B PMB 45/80-65 BBTM 11 B PMB 45/80-65 C BBTM 11 A 35/50 F BBTM 11 A 50/70 F
EN 13108-5:2006+/AC:2008	Mezclas bituminosas tipo SMA.	SMA 11 PMB 45/80-65 SMA 11 SURF 35/50 (RARX)
EN 13108-7:2006+/AC:2008	Mezclas drenantes.	PA-16 PMB 45/80-65